# Cara Meratakan RV, Camper, atau Trailer dengan Aplikasi Bubble Level di Ponsel

RV yang miring merusak kulkas absorpsi dan mengganggu tidur. Panduan lengkap meratakan kendaraan hanya dengan ponsel Anda.

Penulis: Lubor Šimůnek · Diterbitkan: August 24, 2026 · Produktivitas
Versi online: https://appstoryo.com/id/blog/how-to-level-rv-camper-trailer-phone



## Mengapa Perataan Sangat Penting

Kulkas absorpsi yang dipasang di sebagian besar RV dan camper hanya dapat bekerja dengan benar dalam kemiringan ±3°. Melebihi batas ini menyebabkan siklus pendinginan berhenti dan berpotensi merusak unit secara permanen. Bahkan kemiringan 1–2° saja sudah cukup membuat Anda merasa seperti tergelincir dari tempat tidur sepanjang malam.

## Dua Sumbu, Dua Prioritas

**Sumbu kiri-kanan** adalah yang paling kritis; targetkan 1° atau kurang. **Sumbu depan-belakang** mentoleransi 2–3° dan diperbaiki dengan dongkrak engsel atau dongkrak penstabil depan.

## Langkah demi Langkah dengan Ponsel

1. Parkir di tempat yang paling datar yang tersedia.
2. Buka Bubble Level & Angle Gauge dalam mode horizontal dan letakkan ponsel di meja dapur atau rak kulkas. Catat sudut dan sisi mana yang lebih rendah.
3. Gunakan fungsi **Hold** untuk membekukan pembacaan sebelum keluar memasang blok perata di bawah roda yang lebih rendah.

4. Satuan mm/m memudahkan perhitungan: 17,5 mm/m = 1°. Dengan lebar gandar 1,5 m dan kemiringan 2°, butuh blok setebal sekitar 52 mm.
5. Maju ke atas blok dan periksa ulang. Pita toleransi (OK / NEAR / OUT) mengonfirmasi hasilnya secara visual.
6. Alihkan ke **mode gelembung lingkaran** untuk memantau kedua sumbu sekaligus saat menyetel dongkrak.

## Unduh Aplikasinya

Bubble Level & Angle Gauge gratis, tanpa iklan, dan berfungsi sepenuhnya offline. Sempurna untuk area berkemah tanpa sinyal.

## Pertanyaan yang Sering Diajukan

### Seberapa rata yang cukup untuk kulkas RV?

Kulkas absorpsi umumnya mentoleransi sekitar 3 derajat ke samping dan 6 derajat depan-belakang. Lebih dari itu, pendingin amonia menggenang alih-alih bersirkulasi, dan menjalankan kulkas dalam posisi miring setengah hari saja bisa merusak unit pendingin secara permanen. Tetap targetkan di bawah 1 derajat — kenyamanan tidur dan drainase juga ikut terbantu.

### Mana yang diratakan dulu: samping atau depan-belakang?

Samping dulu, karena memperbaikinya dengan menaikkan roda sisi rendah ke balok atau ramp leveling. Setelah itu lepaskan trailer atau gunakan dongkrak untuk menyetel arah depan-belakang dengan tongue jack atau landing gear. Terakhir, periksa ulang kedua sumbu — menyetel satu biasanya menggeser sedikit yang lain.

**Unduh Bubble Level & Angle Gauge gratis untuk iOS atau Android** — tanpa iklan, tanpa pelacakan, dan berfungsi sepenuhnya offline.

**Kutip sebagai:** Lubor Šimůnek (2026). *Cara Meratakan RV, Camper, atau Trailer dengan Aplikasi Bubble Level di Ponsel*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o..
https://appstoryo.com/id/blog/how-to-level-rv-camper-trailer-phone
© 2026 lapnito.cz s.r.o.