
度 vs 坡度百分比 vs mm/m vs 比值：应该使用哪种坡度单位？

度、坡度百分比、每米毫米数、比值——表达相同坡度的四种方式。了解哪种单位最适合您的工作。

作者：Lubor Šimůnek • 发布日期：September 1, 2026 • 生产力

在线版本：https://appstoryo.com/zh-hans/blog/degrees-vs-percent-grade-slope-units



衡量同一坡度的四种方式

坡道、屋顶、排水管、滑雪道——它们都有坡度，但建造这些结构的专业人员在如何表达坡度上很少达成一致。每种单位的存在都是为了解决特定的实际问题。了解何时使用哪种单位将节省时间并避免施工现场的代价高昂的错误。

度：角度的通用语言

度对于任何记得基础几何的人来说都是最直观的单位。完全平坦的表面是0°，垂直墙壁是90°。度在角度较陡时特别有用——超过45°时数值仍然易于管理，而坡度百分比则超过100%变得不够直观。木匠、屋顶工和结构工程师偏爱度，因为该单位具有直接的空间含义。

坡度百分比：道路和坡道的语言

坡度百分比定义为角度正切值乘以100——每米水平距离上升多少厘米。5%的坡度意味着每100厘米水平距离上升5厘米。ADA标准将无障碍坡道的最大值限制在8.33%，约合4.76°。滑雪场将初学者道路分类为25%以下，专家道路为40%以上。

每米毫米：排水和瓷砖铺设的精度

对于几分之一度都很重要的缓坡，每米毫米是参考单位。水暖工将排水坡度指定为10 mm/m以确保水流不积聚。瓷砖工使用相同的尺度来确保淋浴地板的排水。mm/m的优点在于可以直接转换为物理测量——将一米直尺放在表面上，以毫米测量低端的间隙即可。

比值（1:X）：屋顶坡度和楼梯

比值表示法将坡度表示为上升与水平前进的关系。例如，1:12意味着每前进12个单位上升1个单位。北美屋顶坡度通常表示为12英寸长度上的上升，4:12坡度约为18.4° 。楼梯建筑规范规定上升与踏面的比值以确保安全的台阶。

快速换算表

- 1° = 1.75% = 17.5 mm/m
- 5° = 8.75% = 87.5 mm/m
- 10° = 17.6% = 176 mm/m
- 45° = 100% = 1000 mm/m

按工种选择单位

屋面工程：合规使用比值，陡坡切割使用度。水暖和排水：精确坡降规格使用mm/m。道路和坡道：工程标准使用百分比。一般木工和物理：清晰角度表达使用度。

使用Bubble Level和Angle Gauge即时切换单位

无需在施工现场携带换算表，免费应用程序Bubble Level & Angle Gauge让您轻触一下即可在度、百分比、mm/m和比值之间实时切换。无广告，无应用内购买。可在App Store和Google Play上获取。

常见问题

10%的车道坡度算陡吗？

算。10%（约5.7度）已接近住宅车道的实用上限。许多地方规范将车道限制在12%到15%，超过10%在结冰或积雪时就不舒服了，前后悬长的车辆还有刮底风险。作为对比，高速公路的坡度很少超过6%。

为什么100%坡度只是45度而不是垂直？

百分比坡度等于高差除以水平距离再乘以100。在45度时，高差与水平距离相等，比值正好是1.0，即100%。垂直的墙壁是无限大的百分比，而不是100%。这也是小角度下百分比听起来比度数更陡的原因：100%听着吓人，其实只有45度。

立即在 iOS 或 Android 上免费下载 **Bubble Level & Angle Gauge**——无广告、无跟踪，完全离线运行。

引用格式: Lubor Šimůnek (2026). *度 vs 坡度百分比 vs mm/m vs 比值：应该使用哪种坡度单位？*. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o.. https://appstoryo.com/zh-hans/blog/degrees-vs-percent-grade-slope-units

© 2026 lapnito.cz s.r.o.